



**Tekniset tiedot Ledvance LED Paneeli  
Suora/Epäsuora 36W 3850lm - 830  
Lämmin Valkoinen | 120x30cm - UGR  
<19**

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 236819                           |
| EAN                            | 4058075144606                    |
| Valmistajakoodi                | 4058075144606                    |
| Merkki                         | Ledvance                         |
| Valmistaja                     | PANEL D/I 1200 36W/3000K UGR19   |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                         |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 60000                            |
| Tuotesarja                     | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19 |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 2x36                     |
| Teho               | 36W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 3000 Lämmin Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 3850lm             |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 100                |
| IP-Luokitus               | IP20               |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK03 - 0.35 joulea |
| Valaisimen Kytkentä       | Liitin             |
| Sisältää Driverin         | Kyllä              |
| Tehokerroin               | >0.90              |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli        |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PMMA (Polymetyylimetakrylaatti)  |
| Käyttölämpötila | -20°C - 45°C                     |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Alumiini                         |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 120x30cm |
| Pituus (mm)        | 1195     |
| Leveys (mm)        | 295      |

**Miksi Lamppuexpress?**



Euroopan **suurin valaistusspecialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**

## Sensor Information



Jopa **7 vuoden** takuu

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Sensorin tyyppi | Ei sensoria |
|-----------------|-------------|

