



Tekniset tiedot Philips LED Paneeli  
TrueBlend 23.5W 2800lm - 840 Kylmä  
Valkoinen | 120x30cm - UGR < 16 -  
Dali Himmennettävä - Hätävalaistus 3  
Tuntia

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 251914                                   |
| EAN                            | 8720169621961                            |
| Valmistajakoodi                | 8720169621961                            |
| Merkki                         | Philips                                  |
| Valmistaja                     | RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30 |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                                 |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                                    |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 36                       |
| Teho               | 23.5W                    |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Kyllä, Dali              |
| Värikoodi          | 840 Viileä Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 4000 Viileä Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |
| Valovirta (Lumen)  | 2800lm                   |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 119                |
| IP-Luokitus               | IP20               |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK03 - 0.35 joulea |
| Valaisimen Kytkenä        | Ruuviton liitin    |
| Tehokerroin               | >0.90              |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli        |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 16 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PC (Polykarbonaatti)             |
| Käyttölämpötila | 0 to +25                         |
| Hätävalaistus   | 3 Tuntia                         |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Teräs                            |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 120x30cm |
| Pituus (mm)        | 1200     |
| Leveys (mm)        | 300      |
| Korkeus (mm)       | 75       |

## Miksi Lamppuexpress?

### Sensor Information



Sensorin tyyppi

Euroopan suurin valaistusspesialisti  
 Ei sensoria



Henkilökohtaiset tarjoukset



Jopa 7 vuoden takuu